

PCJ - HF Bubbler

Kompakte trykkompenserede sprøjteenheder PC med relativt høje gennemstrømningshastigheder: 20, 25, 30, 35 og 40 l/t

- Anvendes produktet som en Bobler, er det velegnet til landskabsmarkedet og til frugtplantager med store trætoppe og/eller et stort vandbehov.
- Som en gennemstrømningsregulator kan det anvendes sammen med vores sprøjtepinde og/ eller til at konvertere en frugtplantage/ plantage, der vandes med simple mikrosprinklere/sprøjte-enheder, til PC-produkter.



PCJ - HF

Store, brede og dybe tværprofiler på strømningsbanerne minimerer risikoen for tilstopning, hvilket sikrer en præcis gennemstrømningshastighed under alle forhold.

Indbygget silicium-membran sikrer lang levetid.

Solidt plastmateriale med UV-beskyttelse til al slags vejr.

Sprøjtestøbt drypperkonstruktion sikrer ensartede dryppere og meget lav produktvariation.



PCJ - HF TEKNISKE DATA

Gennemstrømnings-hastighed (l/t)	Driftstryk (bar)	Bundfarve	Hættefarve
20	1.0-4.0	orange	sort
25	1.0-4.0	orange	lys grå
30	1.0-4.0	orange	brun
35	1.0-4.0	orange	lys blå
40	1.0-4.0	orange	blå

- Det anbefalede maksimumdriftstryk ved isætning af dryppere i slanger med en vægtykkelse på 1,0 mm er 3,5 bar.
- Det anbefalede maksimumdriftstryk ved isætning af dryppere i slanger med en vægtykkelse på 1,2 mm er 4,0 bar.



DRIFTSDATA**PCJ-HF Bubblers • Slange 20/2.5* • I.D. Ø 17.40 mm • Indgangstryk 3.0 bar • Kd=0.13****Max. slangelængde (m) afstand mellem dryppere (m)**

Gennem-	0.50	0.75	1.00	1.50	3.00	5.00	10.00
20	72	95	115	152	237	330	520
25	62	83	100	130	207	290	450
30	55	73	89	117	183	255	400
35	50	66	81	106	168	235	370
40	46	60	74	98	156	215	340

PCJ-HF Bubblers • Slange 25/2.5* • I.D. Ø 22.2 mm • Indgangstryk 3.0 bar • Kd=0.05**Max. slangelængde (m) afstand mellem dryppere (m)**

Gennem-	0.50	0.75	1.00	1.50	3.00	5.00	10.00
20	112	147	177	231	363	505	790
25	97	127	154	201	315	440	680
30	87	113	137	178	282	390	610
35	78	102	124	162	255	355	550
40	72	95	114	149	234	325	510

*Anbefalet minimumstryk = 1,0 bar, beregnet til et fladt område.

Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
tlf. 86 10 71 37 CVR-nr.: 35890890
e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk.
• www.vandingsanlaeg.dk • www.drypvanding.com

Lageradresse

Cecilievej 12
5270 Odense N