



# VibroNet™

## Spireborde

### SPECIFIKATIONER

- Vibrerende mikrovander uden bro.
- Gennemstrømningshastighed: 25, 40, 50 l/t.
- Anbefalet driftstryk: 3,0 bar.
- Indgangskabler: Prespasning.

### FUNKTIONER OG FORDELE

- Enestående ensartet vandspredning med et fulddækkende vandingsanlæg.
- Vanderen er baseret på vibrationer. Når vandet passerer dysen, får det nålen til at vibrere, hvorved vandstrålen fordeles på ensartede dråber, der spredes jævnt ud.
- Takket være den selvrensende effekt ophobes der ikke mineraler i dysen på det vibrerende system.
- Mikrovanderen er lavet af plastmaterialer, der er modstandsdygtige over for alle landbrugskemikalier og kan anvendes i al slags vejr.
- Det anbefales stærkt at koble VibroNet™ til fordelingsslangen med en ekstra blød PE-mikrosbane, en specialudviklet vægt og en antidrænventil, som vil hindre tømning af fordelingsslangen.
- Lang, driftsikker levetid: enkle, modulopbyggede dele.



### PRÆSTATIONSDATA

Model	Farvekode - dyse	Størrelse - dyse (mm)	Anbefalet driftstryk (bar)	K	X	Befugtet diameter (m) 150 cm over jorden
25	Brun	0,375	3,0	5,2	0,45	4,0
40	Blå	0,600	3,0	8,6	0,45	4,0
50	Grøn	0,710	3,0	9,5	0,47	4,0

V. 3,0 bar.