

# Landline 8™

Turbonet™ overfladevanding

## FUNKTIONER

- Overfladeinstallation
- Buske, blomsterbede og køkkenhaver
- Smalle beplantningsarealer
- Korte slangestykker
- Store pletter og beholdere

## SPECIFIKATIONER

- Gennemstrømningshastighed for drypper: 2,0 l/t (nominel gennemstrømningshastighed ved 1,0 bars tryk)
- Anvender Landline 8 mm samlinger
- Maks. driftstryk: 2 bar
- Anbefalet filtrering: 130 mikron
- Drypslange U.D. (udvendig diameter): 8,0 mm
- Drypslange I.D. (indvendig diameter): 6,4 mm

## FORDELE

- Stor, effektiv TurboNet™ strømningsbane
- Enkel installation
- Den fleksible slange kan tilpasses til alle størrelser beplantningsarealer
- UV-beständig drypslange
- Tidsbesparende overfladeinstallation
- Langvarig driftssikkerhed og holdbarhed



## SPECIFIKATIONER

Landline™ 8 • U.D. 8,0 mm • Indgangstryk: 1,0 bar • Maks. slangelængde\* (m)/afstand mellem dryppere (m)

Gennemstrømningshastighed (l/t)	0,3	0,4	0,5
2,0	15	18	22

\* Anbefalet minimumstryk = 0,5 bar, beregnet for et fladt område.

For oplysninger om maks. længde ved andre indgangstryk henvises til nærmeste Netafim-forhandler eller -repræsentant. Andre afstande kan leveres på bestilling.

## BESTILLINGSGUIDE

Produkt	U.D. (mm)	Vægtykkelse (mm)	Gennemstrømningshastighed (l/t)	Afstand (m)	Farve	Rullelængde (m)
Landline™ 8	8	0,8	2,0	0,3	brun	25
				0,4	mørkebrun	50
				0,5		100
						200

Der kræves én oplysning fra hver spalte for at danne en komplet katalogbeskrivelse, f.eks. Landline™, 8 mm, 0,8 mm, 2,0 l/t, 0,5 m, brun, 200 m rulle.

## BESTILLINGSOVERSIGT

	Stabilisator 8 mm	32000-002150
	Overgangs-/startstykke 8 mm	32500-002000
	Overgangsstykke, vinkel 8 mm	32500-001900
	Overgangsstykke, T 8 mm	32500-002100

### Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.

tlf. 86 10 71 37 CVR-nr.: 35890890

e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk.

• www.vandingsanlaeg.dk • www.drypvanding.com

### Lageradresse

Cecilievej 12

5270 Odense N