

Techline® CV 16 mm



CNL – KOMPENSERET, IKKE-LÆKKENDE Under og oven på jorden trykkompenserende, konstant selvrensende drypslange

Anvendelsesområder

- Taghaver.
- Grønne vægge.
- Hærværkstruede områder.
- Områder med stærk blæst.
- Græsplæner, buske, træer.
- Bueformede, smalle og ubearbejdede beplantningsarealer.
- Jordløse anvendelsesområder.

Specifikationer

- Mere end 500 m slange (afhængig af afstand, indgangstryk og topografi).
- Gennemstrømningshastighed for drypper: 1,0, 1,6 og 2,3 l/t.
- CNL – trykbevarende mekanisme, der forhindrer, at systemet drænes, når der ikke er noget tryk, eller når systemet er under 0,14 bar.
- Trykkompenserende område: 1,0-4,0 bar.
- Slange Ø mm: Udv. Ø 16,6, indv. Ø 14,2.

Funktioner og fordele

- CNL – trykbevarende mekanisme til præcis vandspredning og puls Vand.
- **Selvkompenserende og selvrensende.**
- **100 % ensartethed** ved en længde på mere end 500 m (afhængig af afstand, indgangstryk og topografi).
- Dryppernes placering på drypslangen forhindrer indtrængen af bundfald. Vand hentes fra turbulenscenteret.
- Høj modstandsdygtighed over for maskinskader, indtrængende rødder og tilstopning.
- Stort filter i hver drypper.
- Stor vandpassage indeni drypperen.
- Unik turbulent gennemstrømningsbane.
- Forbedret rodspærringssystem.
- UV-beständig drypslange.



Koblinger

Beskrivelse	Beskrivelse	Beskrivelse
Kobling m/modhager 16 x 16	Lige forbinder m/modhager og gevind, han ½"	DNL – ikke-lækkende ventil til drypperslange, ½" han m/gevind, 6 m (0,6 bar), trykafhængig lukning
		
Vinkelforbinder m/modhager 16 x 16	T-formet forbinder 16 x 2 m/modhager og gevind, han ¾"	½" adapter til forbinder m/modhager og gevind, hun
		
T-formet forbinder m/modhager 16 x 16 x 16	Metalstabilisator, 4 mm (højde 14 cm)	3 mm hulleværktøj til startkoblinger
		
Brille-endeprop 16 mm	Holder til 16 mm rør	
		



Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
tlf. 86 10 71 37 CVR-nr.: 35890890
e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk.
• www.vandingsanlaeg.dk • www.drypvanding.com

Lageradresse

Cecilievej 12
5270 Odense N