

UniRam™ CNL HCNL



Antidræn/
antitømning

16-20 mm
fås også i andre størrelser

Til drivhuse, løvfældende træer og buske, frugtplantager/ træafgrøder samt overflade- og underjordisk vanding

- TurboNet™-labyrinten sikrer stor vandpassage, og den store, dybe og brede tværprofil minimerer risikoen for tilstopning.
- Det brede filtreringsareal sikrer optimal drift selv under hårde vandforhold.
- PC-system for ensartet gennemstrømningshastighed sikrer præcis gennemstrømningshastighed under alle udendørs forhold.
- Konstant selvskyllende system minimerer risikoen for tilstopning.
- Antitømningsfunktion forhindrer snavs i at trænge ind i systemet.
- Antidræningssystem (CNL) sikrer effektiv puls vanding, forhindrer dræning af vand og overflødig behøver for genopfyldning.
- Indbygget siliciummembran.
- Fysisk rodspærring – giver højere modstandsdygtighed over for indtrængende rødder.
- Sprøjtestøbt drypperkonstruktion sikrer ensartede dryppere og meget lav produktvariation.



UniRam™ - dele

Det brede filtreringsareal sikrer optimal drift selv under hårde vandforhold.



Indbygget siliciummembran.



Stor, dyb og bred tværprofil minimerer risikoen for tilstopning.

Fysisk rodspærring – giver højere modstandsdygtighed over for indtrængende rødder.



PC-system sikrer præcis gennemstrømningshastighed under alle udendørs forhold.



Sprøjtestøbt drypperkonstruktion sikrer ensartede dryppere og meget lav produktvariation.



Tekniske specifikationer for dryppere

Gennemstrømningshastighed (l/t)	Driftstryk (bar)	Vandpassage bredde, dybde, længde (mm)	Filtreringsareal (mm²)	Konstant K	EkspONENT* X	Stoptryk (bar)
0,7	1,0-4,0	0,70 x 0,65 x 40	98	0,7	0	0,14
1,0	1,0-4,0	0,83 x 0,74 x 40	130	1,0	0	0,14
1,6	1,0-4,0	1,26 x 0,70 x 40	130	1,6	0	0,14
2,3	1,0-4,0	1,26 x 0,95 x 40	130	2,3	0	0,14
3,5	1,0-4,0	1,59 x 1,15 x 40	150	3,5	0	0,14

*Ved driftstryk

Model	Indv. Ø (mm)	Vægttykkelse (mm)	Udv. Ø (mm)	Maks. driftstryk (bar)	KD
16012	13,70	1,2	16,60	4,0	1,30

Driftsdata • Indv. Ø 14,20 mm • Indgangstryk 3,0 bar

Gennemstrømningshastighed (l/t)	Maks. slangelængde (m) afstand mellem dryppere (m)										
	0,20	0,30	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,90	1,00	1,25	1,50
0,7	153	221	284	284	343	400	453	554	600	-	
1,0	109	158	204	225	247	289	347	402	437	520	599
1,6	80	116	150	166	182	212	255	296	322	384	441
2,3	63	91	118	131	143	167	202	234	254	304	350
3,5	48	69	90	99	109	127	153	178	194	231	266

Beregnet for et fladt areal. Anbefalet min. tryk: 1,0 bar. Kontakt venligst OREV's tekniske support for at få yderligere oplysninger.

Kontoradresse

Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
tlf. 86 10 71 37 CVR-nr.: 21753106
e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk.
• www.vandingsanlaeg.dk • www.drypvanding.com

Lageradresse

Cecilievej 12
5270 Odense N

UniRam™ AS

Antitømning

Til drivhuse, løvfældende træer og buske, frugtplantager/træafgrøder og overflade- og underjordisk vanding

- TurboNet™-labyrinten sikrer stor vandpassage, og den store, dybe og brede tværprofil minimerer risikoen for tilstopning.
- Det brede filtreringsareal sikrer optimal drift selv under hårde vandforhold.
- PC-system for ensartet gennemstrømningshastighed sikrer præcis gennemstrømningshastighed under alle udendørs forhold.
- Konstant selvskyllende system minimerer risikoen for tilstopning.
- Antitømningsfunktion forhindrer snavs i at trænge ind i systemet.
- Indbygget siliciummembran.
- Fysisk rodspærring – giver højere modstandsdygtighed over for indtrængende rødder.
- Sprøjtestøbt drypperkonstruktion sikrer ensartede dryppere og meget lav produktvariation.

Tekniske specifikationer for dryppere

Gennemstrømningshastighed (l/t)	Driftstryk (bar)	Vandpassage bredde, dybde, længde (mm)	Filtreringsareal (mm²)	Konstant K	EkspONENT*
0,7	0,5-4,0	0,70 x 0,65 x 40	98	0,7	0
1,0	0,5-4,0	0,83 x 0,74 x 40	130	1,0	0
1,6	0,5-4,0	1,26 x 0,70 x 40	130	1,6	0
2,3	0,5-4,0	1,26 x 1,00 x 40	130	2,3	0
3,5	0,5-4,0	1,59 x 1,15 x 40	150	3,5	0

*Ved driftstryk

UniRam™ RC

Til rækkeafgrøder, frugtplantager/træafgrøder og overfladevanding

Tekniske data for dryppere

Gennemstrømningshastighed (l/t)	Driftstryk (bar)	Vandpassagedimensioner bredde, dybde, længde (mm)	Filtreringsareal (mm²)	Konstant K	EkspONENT*
0,7	0,5-4,0	0,70 x 0,65 x 40	98	0,7	0
1,0	0,5-4,0	0,83 x 0,74 x 40	130	1,0	0
1,6	0,5-4,0	1,26 x 0,70 x 40	130	1,6	0
2,3	0,5-4,0	1,26 x 1,00 x 40	130	2,3	0
3,5	0,5-4,0	1,59 x 1,15 x 40	150	3,5	0

*Ved driftstryk

16-20 mm
fås også i andre størrelser



UniRam™ - dele

Det brede filtreringsareal sikrer optimal drift selv under hårde vandforhold.



Indbygget siliciummembran.



Stor, dyb og bred tværprofil minimerer risikoen for tilstopning.

Fysisk rodspærring – giver højere modstandsdygtighed over for indtrængende rødder.



PC-system sikrer præcis gennemstrømningshastighed under alle udendørs forhold.



Sprøjtestøbt drypperkonstruktion sikrer ensartede dryppere og meget lav produktvariation.



Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
tlf. 86 10 71 37 CVR-nr.: 35890890
e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk.
• www.vandingsanlaeg.dk • www.drypvanding.com

Lageradresse

Cecilievej 12
5270 Odense N